

Tabel cu specificațiile tehnice pentru 3MXM-N

					3MXM40N2V1B	3MXM52N2V1B	3MXM68N2V1B
Casing	Culoare				Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		734	734	734
		Lățime	mm		958	958	958
		Adâncime	mm		340	340	340
	Unitate integrată	Înălțime	mm		820	820	820
		Lățime	mm		1,050	1,050	1,050
		Adâncime	mm		480	840	840
Greutate	Unitate			kg	57	57	62
	Unitate integrată			kg	61	61	66
Compresor	Model				2YC40JXD#C	2YC40JXD#C	2YC71DXD#C
	Tip				Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_
	Putere			W	1,300	1,300	2,400
Ambalare	Greutate			kg	4	4	4
Schimbător de căldură	Lungime			mm	920, 0	920	920
	Rânduri	Cantitate			2	2	2
	Pas aripioară		mm		1.4	1.4	1.4
	Trepte	Cantitate			32	32	32
	Tube type				Hi-XA (8)	Hi-XA (8)	Hi-XA (8)
	Aripioare	Tip			WHS8 CU ARIPIOARE HIDROFILE	WHS8 CU ARIPIOARE HIDROFILE	WHS8 CU ARIPIOARE HIDROFILE
		Tratament			Tratament anticoroziune	Tratament anticoroziune	Tratament anticoroziune
Fan	Type				Cu elice	Cu elice	Cu elice
	Debit de aer	Răcire	Înalt	m³/min	42	42	46.5
			Înalt	cfm	1,483	1,483	1,642
			Nom.	m³/min	42	42	42.5

			Nom.	cfm	1,483	1,483	1,501
		Încălzire	Înalt	m³/min	41	41	43.8
			Înalt	cfm	1,447	1,447	1,547
			Nom.	m³/min	41	41	43.8
			Nom.	cfm	1,447	1,447	1,547
			Super scăzută	cfm	847	847	851
			Super scăzută	m³/min	24	24	24.1
		Încălzire	Super scăzută	cfm	847	847	851
			Super scăzută	m³/min	24	24	24.1
Motor ventilator	Model				D55F-31	D55F-31	D55F-31
	Capacitate			W	55	55	55
	Viteză	Răcire	Înalt	rot/min	700	700	760
			Nom.	rot/min	700	700	700
			Scăzut	rot/min			420
			Super scăzută	rot/min	420	420	
		Încălzire	Înalt	rot/min	680	680	720
			Nom.	rot/min	680	680	720
			Scăzut	rot/min			420
			Super scăzută	rot/min	420	420	
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	-10	-10	-10
			Max.	° C termometru uscat	46	46	46
	Încălzire	Ambiant	Min.	°C termometru umed	-15	-15	-15
			Max.	°C termometru umed	18	18	18
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	59	59	61
	Încălzire			dBA	59	59	61

Nivelul de presiune sonoră	Răcire		Nom.	dBA	46	46	48
	Încălzire		Nom.	dBA	47	47	48
Agent frigorific	Tip				R-32	R-32	R-32
	Încărcare			kg	1.80	1.80	2.00
	Cantitate			TCO2Eq	1.2	1.2	1.4
	GWP				675	675	675
Racorduri țevi	Liquid		Cantitate		3	3	3
			OD	mm	6.35	6.35	6.35
	Gaz		Cantitate		1	1	1
			Dext	mm	9.5	9.5	9.5
	2 gaz		Cantitate		2	2	2
			Dext	mm	12.7	12.7	12.7
	Lungime tubulatură	Max.	OU - IU	m	25	25	25
	Additional refrigerant charge			kg/m	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)
	Diferența de nivel	IU - OU	Max.	m	15	15	15
		IU - IU	Max.	m	7.5	7.5	7.5
	Izolație termică				Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz
	Lungimea totală a tubulaturii	Sistem	Real	m	50	50	50
	Drain		ID	mm	16	16	16
Ulei frigorific	Volum încărcat			l	0.65	0.65	0.90
	Type				FW68DA	FW68DA	FW68DA
Accesorii standard	Manual de instalare				1	1	1
	Pungă șuruburi				1	1	1
	Dop de drenare				1	1	1
Power supply	Nume				V1	V1	V1
	Faze				1~	1~	1~

	Frecvență		Hz	50	50	50
	Tensiune		V	220-240	220-240	220-240
Curent	Curent maxim de funcționare (RLA)	Răcire	A	3.78	5.34	8.37
		Încălzire	A	4.23	6.81	9.49
	Curent de pornire	Răcire	A	4.1	4.6	9.8
		Încălzire	A	4.1	4.6	9.8
Curent - 50 Hz	Curent maxim la siguranțe (MFA)		A	30	30	30
Notes_Description				1	1	1
Accesorii standard	Dop de drenare (1)					6
	Dop de drenare (2)					3
	Ansamblu reductor					1