

Tabel cu specificațiile tehnice pentru 4MXM-N

					4MXM68N2V1B	4MXM80N2V1B
Casing	Culoare				Alb fildeș	Alb fildeș
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		734	734
		Lățime	mm		958	958
		Adâncime	mm		340	340
	Unitate integrată	Înălțime	mm		820	820
		Lățime	mm		1,050	1,050
		Adâncime	mm		840	840
Greutate	Unitate			kg	63	67
	Unitate integrată			kg	67	71
Compresor	Model				2YC71DXD#C	2YC71DXD#C
	Tip				Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_
	Putere			W	2,400.0	2,400.0
Ambalare	Greutate			kg	4	4
Schimbător de căldură	Lungime			mm	920	920, 650
	Rânduri	Cantitate			2	2, 1
	Pas aripioară			mm	1.4	1.4, 1.8
	Trepte	Cantitate			32	32, 12
	Tube type				Hi-XA (8)	Hi-XA (8)
	Aripioare	Tip			WHS8 CU ARIPIOARE HIDROFILE	WHS8 CU ARIPIOARE HIDROFILE
		Tratament			Tratament anticoroziune	Tratament anticoroziune
Fan	Type				Cu elice	Cu elice
	Debit de aer	Răcire	Înalt	m³/min	46.5	49.1
			Înalt	cfm	1,642	1,733

			Nom.	m³/min	42.5	45.2
			Nom.	cfm	1,501	1,596
		Încălzire	Înalt	m³/min	43.8	47.8
			Înalt	cfm	1,547	1,688
			Nom.	m³/min	43.8	43.9
			Nom.	cfm	1,547	1,550
			Super scăzută	cfm	851	851.0
			Super scăzută	m³/min	24.1	24.1
		Încălzire	Super scăzută	cfm	851.0	851.0
			Super scăzută	m³/min	24.1	24.1
Motor ventilator	Model				D55F-31	DB90B-37
	Capacitate			W	55	128
	Viteză	Răcire	Înalt	rot/min	760	800
			Nom.	rot/min	700	740
			Scăzut	rot/min	420	420
		Încălzire	Înalt	rot/min	720	780
			Nom.	rot/min	720	720
			Scăzut	rot/min	420	420
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	-10	-10
			Max.	° C termometru uscat	46	46
	Încălzire	Ambiant	Min.	°C termometru umed	-15	-15
			Max.	°C termometru umed	18	18
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	61	61

	Încălzire			dBA	61	61
Nivelul de presiune sonoră	Răcire		Nom.	dBA	48	49
	Încălzire		Nom.	dBA	48	49
Agent frigorific	Tip				R-32	R-32
	Încărcare			kg	2.00	2.40
	Cantitate			TCO2Eq	1.4	1.6
	GWP				675	675
Racorduri țevi	Liquid		Cantitate		4	4
			OD	mm	6.35	6.35
	Gaz		Cantitate		2	1
			Dext	mm	9.5	9.5
	2 gaz		Cantitate		2	1
			Dext	mm	12.7	12.7
	3 gaz			Cantitate		2
			Dext	mm		15.9
	Lungime tubulatură	Max.	OU - IU	m	25	25
	Additional refrigerant charge			kg/m	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 30 m)
	Diferența de nivel	IU - OU	Max.	m	15	15
		IU - IU	Max.	m	7.5	7.5
	Izolație termică				Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz
	Lungimea totală a tubulaturii	Sistem	Real	m	60	70
	Drain		ID	mm	16	16
Ulei frigorific	Volum încărcat			l	0.90	0.90
	Type				FW68DA	FW68DA

Accesorii standard	Manual de instalare			1	1
	Pungă șuruburi			1	1
	Dop de drenare			1	1
	Dop de drenare (1)			6	6
	Dop de drenare (2)			3	3
	Ansamblu reductor			1	1
Power supply	Nume			V1	V1
	Faze			1~	1~
	Frecvență		Hz	50	50
	Tensiune		V	220-240	220-240
Curent	Curent maxim de funcționare (RLA)	Răcire	A	7.31	8.91
		Încălzire	A	8.41	9.87
	Curent de pornire	Răcire	A	8.3	11.2
		Încălzire	A	8.3	11.2
Curent - 50 Hz	Curent maxim la siguranțe (MFA)		A	30	30
Notes_Description				1	1