

Specifications Table for RXM-N9

					RXM20N5V1B9	RXM25N5V1B9	RXM35N5V1B9	RXM42N2V1B9	RXM50N2V1B9	RXM60N2V1B9
Carcasă	Colour				Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	550	550	550	734	734	734	
		Lățime	mm	765	765	765	870	870	870	
		Adâncime	mm	285	285	285	373	373	373	
	Unitate integrată	Înălțime	mm	612	612	612	820	820	820	
Lățime		mm	906	906	906	1,050	1,050	1,050		
Adâncime		mm	402	402	402	480	480	480		
Greutate	Unitate			kg	32	32	32	50	50	50
	Unitate integrată			kg	34	34	34	54	54	54
Compresor	Model				1YC25GXD#C	1YC25GXD#C	1YC25GXD#C	2YC40JXD#C	2YC40JXD#C	2YC40JXD#C
	Volum ulei			cm³				650	650	650
	Type				Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_
	Putere			W	800	800	800	1,300	1,300	1,300
	Tip cu ulei							FW68DA	FW68DA	FW68DA
Ambalare	Greutate			kg				4	4	4
Schimbător de căldură	Lungime			mm	805	805	805	920	920	920
	Rânduri	Cantitate		2	2	2	2	2	2	
	Pas aripioară			mm	1.4	1.4	1.4	1.40	1.40	1.40
	Trepte	Cantitate		24	24	24	32	32	32	
	Passes	Quantity		3.1	3.1	3.1	2.2	2.2	2.2	
	Tube type				7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD
	Aripioare	Type		Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	
Ventilator	Tip				Ventilator cu elice	Ventilator cu elice	Ventilator cu elice	Ventilator cu elice	Ventilator cu elice	
	Debit de aer	Răcire	Nom.	m³/min	36.0	28.3	36.0	46.6	46.6	46.6
			Nom.	cfm	1,271	999	1,271	1,645	1,645	1,645
		Încălzire	Nom.	m³/min	28.3	28.3	28.3	44.1	44.1	44.1
			Nom.	cfm	999	999	999	1,557	1,557	1,557
Motor ventilator	Model				DFC05A3VA	DFC05A3VA	DFC05A3VA	D55F-31	D55F-31	D55F-31
	Capacitate			W	50	50	50	55	55	55
	Viteză	Răcire	Înalt	rot/min	920	860	920	760	760	760
			Nom.	rot/min	860	860	920	740	740	740
			Scăzut	rot/min	400	400	400	640	640	640
		Încălzire	Înalt	rot/min	860	860	860	720	720	720
			Nom.	rot/min	800	800	800	690	720	720
			Scăzut	rot/min	400	400	400	500	660	660
	Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	°CDB	-10 (4), -10 (5)	-10 (4), -10 (5)	-10 (4), -10 (5)	-10 (4), -10 (5)	-10 (4), -10 (5)
			Max.	°CDB	50 (4), 46 (5)	50 (4), 46 (5)	50 (4), 46 (5)	50 (4), 46 (5)	50 (4), 46 (5)	
	Încălzire	Ambiant	Min.	°CDB	-20 (4), -15 (5)	-20 (4), -15 (5)	-20 (4), -15 (5)	-20 (4), -15 (5)	-20 (4), -15 (5)	-20 (4), -15 (5)

Note		(1) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(1) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(1) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare
		(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice
		(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră
		(4) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B	(4) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B	(4) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B	(4) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B	(4) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B	(4) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
		(5) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9	(5) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9	(5) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9	(5) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9	(5) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9	(5) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9
Accesorii standard	Dop de drenare (1)				6	6	6
	Dop de drenare (2)				3	3	3