

Specifications Table for RXM-N

					RXM71N2V1B	RXM42N2V1B (Arhivă)	RXM50N2V1B (Arhivă)	RXM60N2V1B (Arhivă)
Carcasă	Colour				Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș	Alb fildeș
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	734	734	734	734	
		Lățime	mm	870	870	870	870	
		Adâncime	mm	320	373	373	373	
	Unitate integrată	Înălțime	mm	820	820	820	820	
		Lățime	mm	1,050	1,050	1,050	1,050	
		Adâncime	mm	480	480	480	480	
Greutate	Unitate			kg	56	50	50	50
	Unitate integrată			kg	60	54	54	54
Compresor	Model				2YC71DXD#C	2YC40JXD#C	2YC40JXD#C	2YC40JXD#C
	Volum ulei			cm³	900	650	650	650
	Type				Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_
	Putere			W	2,400	1,300	1,300	1,300
	Tip cu ulei				FW68DA	FW68DA	FW68DA	FW68DA
Ambalare	Greutate			kg	4	4	4	4
Schimbător de căldură	Lungime			mm	920	920	920	920
	Rânduri	Cantitate		2	2	2	2	
	Pas aripioară			mm	1.40	1.40	1.40	1.40
	Trepte	Cantitate		32	32	32	32	
	Passes	Quantity		2.2	2.2	2.2	2.2	
	Tube type				7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD
	Aripioare	Type		Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	Aripioară în caroiaj (PE)	
Ventilator	Tip				Ventilator cu elice	Ventilator cu elice	Ventilator cu elice	Ventilator cu elice
	Debit de aer	Răcire	Nom.	m³/min	49.0	46.6	46.6	46.6
			Nom.	cfm	1,730	1,645	1,645	1,645
		Încălzire	Nom.	m³/min	46.2	44.1	44.1	44.1
			Nom.	cfm	1,632	1,557	1,557	1,557
Motor ventilator	Model				D90B-37	D55F-31	D55F-31	D55F-31
	Capacitate			W	128	55	55	55
	Viteză	Răcire	Înalt	rot/min	880	760	760	760
			Nom.	rot/min	780	760	760	760
			Scăzut	rot/min	700	740	740	740
		Încălzire	Înalt	rot/min	740	720	720	720
			Nom.	rot/min	740	720	720	720
			Scăzut	rot/min	680	660	660	660

Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	°CDB	-10	-10	-10	-10
			Max.	°CDB	46	46	46	46
	Încălzire	Ambiant	Min.	°C termometru umed	-15	-15	-15	-15
			Max.	°C termometru umed	18	18	18	18
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	66	62.0	62.0	63.0
	Încălzire			dBA	67	62.0	62.0	63.0
Nivel de presiune sonoră	Răcire		Nom.	dBA	47	48.0	48.0	48.0
	Încălzire		Nom.	dBA	48	48.0	49.0	49.0
Agent frigorific	Type				R-32	R-32	R-32	R-32
	Încărcare			kg	1.15	1.10	1.15	1.15
	Cantitate			TCO2Eq	0.78	0.75	0.78	0.78
	GWP				675.0	675	675	675
Racorduri țevi	Liquid		OD	mm	6,4	6,4	6,4	6,4
	Gaz		Dext	mm	15.90	12.7	12.7	12.7
	Drenare		Dext	mm	18	16	16	16
	Lungime tubulatură	Max.	OU - IU	m	30.0	30	30	30
	Additional refrigerant charge			kg/m	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 10 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 10 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 10 m)	0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depășesc 10 m)
	Diferența de nivel	IU - OU	Max.	m	20.0	20	20	20
	Izolație termică				Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz
Capacity control	Method				Variabil (inverter)	Variabil (inverter)	Variabil (inverter)	Variabil (inverter)
Accesorii standard	Dop de drenare				1	1	1	1
	Manual de instalare				1	1	1	1
	Etichetă pentru cantitatea de agent frigorific				1	1	1	1
	Etichete multilingve pentru gaze fluorurate cu efect de seră				1	1	1	1
	Dop de drenare (1)				6	6	6	6
	Dop de drenare (2)				3	3	3	3
Power supply	Faze				1~	1~	1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50	50	50
	Tensiune			V	220-240	220-240	220-240	220-240
Conexiuni cabluri	For power supply		Quantity		3	3	3	3

		Remark		Conductor de legare la pământ inclus	Conductor de legare la pământ inclus	Conductor de legare la pământ inclus	Conductor de legare la pământ inclus
	For connection with indoor	Cantitate		4	4	4	4
		Remark		Conductor de legare la pământ inclus	Conductor de legare la pământ inclus	Conductor de legare la pământ inclus	Conductor de legare la pământ inclus
Note				(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare	(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcționare
				(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice
				(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(3) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră